FICHE TECHNIQUE

FEUILLE NBR NON TOILÉE -

PRODUIT

La feuille en caoutchouc nitrile (NBR) non toilée est destinée à la découpe de joints et de pièces d'étanchéité pour les applications industrielles en contact avec les huiles minérales et les graisses. Elle est fournie en rouleau, sans renfort textile.
La compatibilité et les limites d'utilisation dépendent du mélange NBR, du fluide et des conditions de service.

PROPRIÉTÉS

Bonne résistance aux huiles minérales et graisses
Bonne résistance aux hydrocarbures non aromatiques
Souplesse et bonnes propriétés mécaniques
Résistance limitée aux intempéries, ozone et UV

APPLICATION

Joints plats et rondelles découpés
Étanchéité de pièces en contact avec les huiles
Maintenance industrielle

AVANTAGES

Découpe sur mesure
Rouleau sans renfort textile
Épaisseurs disponibles de 2 à 20 mm

PARAMÈTRES	VALEUR
PRODUIT	NBR non toilé
DIMENSIONS	Rouleau 10 x 1,20 m
EPAISSEUR	2 à 20 mm
TEMPÉRATURE	−20 à +80 °C (jusqu'à +90 °C en pointe)
DURETÉ	A confirmer
ALLONGEMENT À LA RUPTURE	330 %
COMPRESSION SET	40 % — après 22 h à 100 °C
RÉSISTANCE À LA TRACTION	10MPA
DENSITÉ	Environ 1,49 g/cm³

Caractéristiques générales du NBR ; valeurs du rouleau à confirmer par la fiche fournisseur. Aucune conformité alimentaire déclarée.



www.maroc-joint.com